CUIDADO DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE LAVADO

CAROLINA PROTECT COTTON AND COTTON BLENDS. / CAROLINA PROTECT 100% ALGODÓN Y MEZCLAS DE ALGODÓN.

LAVAR LA PRENDA A FONDO.

SOLO USAR DETERGENTE.

LAVABLE EN SECO. EL LAVADO EN SECO NO SE RECOMIENDA PARA MEZCLILLA PORQUE PUEDE PERDER COLOR.

LAVAR HASTA 122°F (50°C).

NO USAR LEJÍA CON CLORO NI PERÓXIDO DE HIDRÓGENO POR SEPARADO NI EN DETERGENTES.

NO USAR SUAVIZANTES, NO USAR ALMIDÓN.

REMOVER PRONTO. NO SECAR DEMASIADO.

SECADORA EN BAJO.

TRATAR PREVIAMENTE LAS MANCHAS.

WESTEX 88/12 BLEND. / WESTEX MEZCLA 88/12.

LAVAR LA PRENDA A FONDO.

SOLO USAR DETERGENTE. NO UTILIZAR DETERGENTES CON SUPLEMENTOS DE SILICATOS.

LAVABLE EN SECO.

TEMPERATURA DE LAVADO RECOMENDADA 140°F (60°C), LAVAR HASTA 165°F (75°C) PARA MANCHAS PESADAS.

NO USAR LEJÍA CON CLORO NI PERÓXIDO DE HIDRÓGENO POR SEPARADO NI EN DETERGENTES.

NO USAR SUAVIZANTES, NO USAR ALMIDÓN.

REMOVER PRONTO. NO SECAR DEMASIADO.

SECADORA EN PLANCHADO PERMANENTE ENTRE 140°F - 165°F (60°C - 74°C).

PARA MINIMIZAR LAS ARRUGAS CAUSADAS POR EL LAVADO, REDUCIR LA TEMPERATURA EN CADA CICLO DE ENJUAGUE, DE 145-165°F (60-75°C) HASTA LA ÚLTIMA OPERACIÓN DONDE DEBE ESTAR EN 100°F (38°C) O MENOS.

PARA MEJORES RESULTADOS, LAVE Y SEQUE LAS PRENDAS CON EL INTERIOR HACIA AFUERA.

UTILIZAR AGUA SUAVIZADA PARA MEJORES RESULTADOS.

TRATAR PREVIAMENTE LAS MANCHAS.

WESTEX DH AND DH AIR. / WESTEX DH Y DH AIR.

LAVAR LA PRENDA A FONDO.

SOLO USAR DETERGENTE. SE RECOMIENDA UTILIZAR DETERGENTE SINTÉTICO LÍQUIDO PARA TAREAS PESADAS.

LAVAR HASTA 140°F (60°C).

NO USAR LEJÍA CON CLORO NI PERÓXIDO DE HIDRÓGENO POR SEPARADO NI EN DETERGENTES.

NO USAR SUAVIZANTES, NO USAR ALMIDÓN.

REMOVER PRONTO. NO SECAR DEMASIADO.

SECAR EN SECADORA.

PLANCHA DE VAPOR O PLANCHA SECA EN BAJO CUANDO SEA NECESARIO.

UTILIZAR AGUA SUAVIZADA PARA MEJORES RESULTADOS.

TRATAR PREVIAMENTE LAS MANCHAS.

CUIDADO DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE LAVADO

NOMEX WASH AND CARE. / NOMEX LAVADOS Y CUIDADOS.

LAVAR LA PRENDA A FONDO.

SOLO USAR DETERGENTE.

LAVABLE EN SECO PARA ELIMINAR GRASA O MANCHAS DE ACEITE.

LAVAR HASTA 140°F (60°C).

SOLO LEJÍA A BASE DE OXÍGENO CUANDO SEA NECESARIO.

NO USAR SUAVIZANTES, NO USAR ALMIDÓN NI OTRO ADITIVO DE LAVANDERÍA QUE CONTENGA QUÍMICOS INFLAMABLES.

REMOVER PRONTO. NO SECAR DEMASIADO.

SECADORA EN BAJO, MÁXIMO 160°F (71°C).

TRATAR PREVIAMENTE LAS MANCHAS.

LAVADO EN MÁQUINA CON AGUA CALIENTE.

NO ALMACENAR A LA LUZ DEL SOL.

DNA FR DENIM WASH AND CARE. / LAVADOS Y CUIDADOS MEZCLILLA FR DNA.

LAVAR LA PRENDA A FONDO.

SOLO USAR DETERGENTE.

LAVAR EN MÁQUINA EN TIBIO HASTA 140°F (60°C).

NO USAR LEJÍA CON CLORO NI PERÓXIDO DE HIDRÓGENO POR SEPARADO NI EN DETERGENTES.

NO USAR SUAVIZANTES.

SECADORA EN BAJO, MÁXIMO 160°F (71°C).

PYROSAFE FR BLEND KNITS. / MEZCLA DE TEJIDOS DE PUNTO PYROSAFE.

LAVAR LA PRENDA A FONDO.

SOLO USAR DETERGENTE.

TEMPERATURA DE LAVADO MÁXIMO A 120°F PARA LAVADO CASERO.

LAVAR HASTA 165°F CON DETERGENTES DE CALIDAD PARA LAVADO INDUSTRIAL.

NO UTILIZAR LEJÍA CON CLORO POR SEPARADO NI EN DETERGENTES.

NO UTILIZAR SUAVIZANTES, NO UTILIZAR ALMIDÓN, NO UTILIZAR JABÓN QUE CONTENGA GRASA ANIMAL.

NO SOBRECARGAR LA LAVADORA.

UTILIZAR UN NIVEL ALTO DE AGUA.

NO USE CALOR EXTREMO O SECADO DEMASIADO. TEMPERATURA MÁXIMA DE LA PILA 165°F (LA TEMPERATURA DE LA CESTA NO DEBE EXCEDER LOS 280°F PARA LAVADO INDUSTRIAL).

PARA MEJORES RESULTADOS, LAVE Y SEQUE LAS PRENDAS CON EL INTERIOR HACIA AFUERA.

SECADORA EN PLANCHADO PERMANENTE.

PLANCHA CON AJUSETS DE PLANCHADO PERMANENTE EN CASO DE SER NECESARIO.